



- Dioda LED typu COB
- Asymetryczna dystrybucja światła
- Zapewnia właściwe oświetlenie jezdni dzięki zastosowaniu soczewki na diodzie

Parametry świetlne

Moc	30W
Strumień świetlny	3000 lm
Skuteczność światła	100 [lm/W]
Kąt świecenia	120°
Temperatura barwowa neutralna	4000 K
Temperatura barwowa zimna	5000-6000 K
Wskaźnik oddania barw	CRI: RA>80
Diody LED	Osram COB
Ilość diod	1 szt.

Parametry energetyczne

Napięcie zasilania	230 V
Zakres zasilania	90~264 AC
Częstotliwość	47~63 Hz
Zasilacz	MeanWell

Parametry konstrukcyjne

Wymiary	185 x 400 x 70 [mm]
Wykonanie	Aluminium

Parametry eksploatacyjne

Klasa ochronności	IP65
Czas pracy	50000 godzin
Gwarancja	3 lata
Certyfikaty	CE, RoHS

Model	Moc	Strumień świetlny	Wymiary	Zamiennik dla
Falcon Street S1-20W	20 W	2000 lm	185 x 400 x 70 mm	60W HPS
Falcon Street S1-30W	30 W	3000 lm	185 x 400 x 70 mm	90W HPS
Falcon Street S1-50W	50 W	5000 lm	215 x 500 x 85 mm	150W HPS
Falcon Street S1-75W	75 W	7200 lm	260 x 620 x 90 mm	220W HPS
Falcon Street S2-90W	90 W	8500 lm	280 x 730 x 120 mm	270W HPS
Falcon Street S2-120W	120 W	11500 lm	280 x 730 x 120 mm	360W HPS
Falcon Street S3-140W	140 W	13500 lm	340 x 955 x 120 mm	400W HPS
Falcon Street S3-170W	170 W	16200 lm	340 x 955 x 120 mm	500W HPS
Falcon Street S4-200W	200 W	19000 lm	420 x 1100 x 120 mm	600W HPS
Falcon Street S4-240W	240 W	24000 lm	420 x 1100 x 120 mm	700W HPS



<http://www.ledlerk.eu/index.php/pl/kategorie/parkowe/falcon-street-s1-30w>